

# Dopomat-forte

## Alkalno sredstvo za industrijsko čišćenje

### Osobine

Visoko delujuće, malo penujuće, alkalno industrijsko sredstvo na bazi specijalnih materija. Rastvara mašinsko ulje i masnoće, čađ, okorelu prljavštinu, nečistoće od grafita i izduvnih gasova.

### Sastav proizvoda (po 648/2004/EG)

Anjonski i nejonski tenzidi < 5%, fosfati < 5%, vodorastvorljivi rastvarači, korozioni inhibitori, alkalije, boje.

pH vrednost u koncentratu = ca. 13

pH vrednost u rastvoru = ca. 11,5

### Oblast primene

Primenjiv na voodopornim i alkalno postojanim površinama u industrijskoj oblasti, kao na primer industrijskim i radioničkim podovima od betona/klinkera, krovovima od armiranog stakla, zidne i podne pločice u podzemnim prolazima odnosno podzemnim železničkim stanicama. Pored toga pogodan je za čišćenje kontejnera i vozila za odvođenje smeća. Neprimenjiv na podovima premazanim disperzijom, linoleumu, gumi ili aluminijumu.

### Primena

Pre prve primene proveriti podobnost na neprimetnim mestima.

#### Redovno čišćenje (mašinsko pranje):

100 ml na 10 litara hladne vode.

#### Čišćenje pod visokim pritiskom:

200 ml na 10 litara hladne vode.

#### Temeljno čišćenje:

1 litar na 10 litara hladne vode.

Za nestručnu primenu i proizašle štetne posledice ne preuzimamo odgovornost.



**Mašinsko  
čišćenje /  
čišćenje  
industrije**

### Potrošnja po m<sup>2</sup>

Mašinsko pranje: 1 ml

Čišćenje pod visokim pritiskom: 8 ml

Temeljno čišćenje: 40 ml



R 36/38 Nadražuje oči i kožu.

S 24/25 Izbegavati dodir sa očima i kožom.

S 37/39 Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice, naočare i zaštitnu masku.

Sadrži: alkalnu ceđ.

u koncentratu

### Pakovanje

10 litara kanister

200 litara bure

### Samo za profesionalnu upotrebu!

Šifra j 05 02 10

Šifra j 05 02 72

