

# Thermodur

## Metalik-Disperzija

### Osobine

Metalno umrežavajuća, sintetična disperzija sa visokim delom tvrdih materija i izvanrednih sposobnosti stvaranja sjajnog filma bez poliranja. Thermodur je visokog kvaliteta za osnovnu negu koja je naročito otporna, odbija prljavštinu, postojana na brisanje, otporna na klizanje. Zaštita je otporna na dezinfekciona sredstva za brisanje površina.

### Sastav proizvoda

Sintetička emulzija, tvrdi polietilenski vosak, vodorastvorljivi rastvarači, smole za umrežavanje, omekšivač.

pH vrednost u koncentratu = ca. 8,5

### Oblast primene

Primenjiv na vodootpornim, temeljno očišćenim oblogama kao na primer PVC, poliolefin, linoleum, upijajući prirodni i veštački kamen, asfalt itd. Kod PU- ili PE-korisnim slojevima pre upotrebe proveriti sposobnost zadržavanja premaza.

### Primena

Proizvod primeniti samo na suvim oblogama!

Proizvod nerazređen, tanko naneti, na primer: ravnim mopom, izbegavati sasušenje proizvoda u mopu, kanister posle upotrebe odmah zatvoriti !

### Osnovna zaštita na temeljno očišćenim oblogama:

U zavisnosti od moći upijanja obloge 2–3 premaza u razmaku od 30 min.



## Premazi

28.10.2009

10.11.2008

### Potrošnja po m<sup>2</sup>

Osnovna zaštita na temeljno očišćenim oblogama: 25 ml po sloju

Samo za profesionalnu upotrebu!

### Pakovanje

2x5 litara u kartonu  
200 litara bure

Šifra j 20 02 05  
Šifra j 20 02 72  
**Zaštititi od mraza!**

